

BOLETIM TÉCNICO

USI REJUNTE ACRÍLICO

CARACTERÍSTICAS:

- Rejunte a base de emulsão acrílica indicado para aplicação em paredes e tetos, piscinas, ambientes internos e externos;
- Produto monocomponente;
- Possui alto rendimento, é muito indicado para áreas sujeitas à umidade, como banheiros, cozinhas e lavanderias. Tem característica impermeável;
- Não é necessário adicionar água ou qualquer outro material, já vem pronto para uso;
- Possui ótimo rendimento, é leve e fácil de aplicar;
- Compatível com revestimentos cerâmicos, porcelanatos de vidro ou porcelana.

CORES:

- Branco, cinza, bege, marfim, creme, azul, verde, marrmom, grafite, preto, platina, etc.
- Desenvolvemos cores de acordo com a necessidade do cliente.
- Solicite nosso catálogo de cores.

CONSUMO:

- Verificar tabela de rejuntamento, calculadora de rejunte.

EMBALAGEM:

- Galão com 5 kg.

PROPRIEDADES:

- Densidade: 1,75 à 1,85 g /cm³
- ph: 8 - 9

PREPARO:

- Raspar e/ou escovar a superfície eliminando partes soltas;
- Retirar poeiras, manchas, gorduras, mofo e outros eventuais contaminantes;
- Só efetuar a aplicação após 72 horas do assentamento do revestimento;
- O produto deve ser aplicado à temperatura do ar e da base de 5° C até 30 ° C e umidade do ar inferior a 90%;
- Recomenda-se realizar um teste antes de aplicar em superfícies antiderrapantes, não esmaltadas, foscas ou com apliques, que por características próprias, são sujeitas a manchas ou a ações do atrito.

VALIDADE / ESTOCAGEM

- Produto válido por 120 dias a partir da data de fabricação, desde que mantendo em local seco e arejado. Empilhamento máximo de 3 galões.

APLICAÇÃO:

- Usando uma espátula limpa, misture bem todo o conteúdo da embalagem, retire parte do produto e preencha as juntas;
- Retire o excesso em seguida;
- Aguarde a secagem entre 15 a 40 minutos (dependendo das condições climáticas) e passe suavemente uma esponja úmida para dar acabamento no rejunte e limpar a superfície do revestimento;
- Após 24 horas, faça a limpeza final das peças utilizando pano limpo e levemente umedecido;
- Após essa limpeza a área já pode ser liberada para o tráfego de pessoas e contato com a água.

ACABAMENTO:

- Contato com água: 24 horas;
- Encher piscina a partir de 7 dias;

A Usi Massa se reserva no direito, se não forem seguidas corretamente as instruções de uso.

