



USI Grafility

Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e externas, dispensando pinturas posteriores.

CARACTERÍSTICAS

- * Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos e cargas minerais inertes, microbicidas e água.
- * Sua formulação especialmente desenvolvida confere excelente flexibilidade, resistência à abrasão, hidrorrepelência, ótima aderência e fácil aplicação.
- * Permite criar efeitos decorativos variados de acordo com o projeto arquitetônico.
- * Indicado para revestimentos ou decoração de paredes em ambientes internos e externos.
- * Disponível em três acabamentos, Graficryl Rústico, Graficryl Econômico e Graficryl Fino.

CARACTERÍSTICAS LINHA MAREZIA

- * Argamassa decorativa resistente a intempéries tais como: sol, chuva, maresia e umidade relativa do ar. Possui em sua formulação aditivos que evitam aparecimento de fungos e algas em ambientes úmidos.

COR

- * Consultar nosso Catálogo.
- * Cores intensas para revestimentos decorativos acrílicos, recomendamos que seja feito somente para detalhes em fachadas. (faixas e molduras de até 1 m²). Outras cores são desenvolvidas sob consulta.
- * Pequenas variações de tonalidades do GRAFILITY em relação ao SELADOR ACRÍLICO podem ocorrer em virtude de tratar-se de produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamento final.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- * De acordo com a norma **ABNT NBR 13.245 de 02/95**.
- * Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.
- * Executar a aplicação sobre reboco com cura de 28 dias.
- * Substratos como massa corrida, pintura antiga ou ainda reboco novo com secagem de aproximadamente 10 dias podem não ser condições adequadas de aplicação, entretanto convém averiguar condições quanto a aderência, resistência, acabamento, prumo, etc. Para estes casos recomenda-se lixar a superfície.
- * Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.
- * Substratos como reboco fraco, caiação, fibro-cimento, gesso, pintura nova ou antiga devem ser retiradas as partes soltas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE - LINHA LITORAL

- * Fazer uma limpeza mecânica para retirada de manchas e sujidades, após a lavagem aplicar sanitizante para total higienização com jateamento aspersão, pincel ou brocha sobre toda a superfície. Deixar agir e secar em média 24hs.

APLICAÇÃO

- * Aplicar **USI SELADOR ACRÍLICO** com rolo de lã e aguardar a secagem num período de 3 horas.
- * Com desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso) aplicar camada uniforme de **GRAFILITY** em área de aproximadamente 2 m². Retirar o excesso, mantendo as pedras de quartzo bem uniformes.
- * Com desempenadeira de PVC ou de borracha realizar movimentos uniformes e contínuos no mesmo sentido até que se consiga o efeito arranhado em baixo relevo.
- * Nas emendas, colar fita adesiva delimitando a aplicação. Antes de secar, retirar a fita.
- * No reinício do trabalho, envelopar a aplicação já existente, ou seja, aplicar fita adesiva sobre o **GRAFILITY** seco, pois não deve haver sobreposição dos materiais.
- * O material tem tempo de secagem em torno de 50 min ao toque e 7 dias para a cura total.
- * Deve ser aplicado por mão de obra especializada e experiente a fim de evitar o aparecimento de emendas e diferenças de tonalidade causadas por má aplicação do produto.

- * Cuidados especiais devem ser tomados quando da necessidade de adição de água para facilitar a aplicação, devendo a mesma ser uniforme para todo o lote.

CONSUMO

- Grafility Rústico - Aproximadamente 3,3 kg/m² a 3,5 kg/m².
- Grafility Médio - Aproximadamente 2,5 kg/m² a 3,0 kg/m².
- Graficryl Fino - Aproximadamente 2,0 kg/m² a 2,2 kg/m². Indicado apenas para aplicação em substratos lisos, devido à baixa espessura do material. Estes consumos podem variar em função da espessura aplicada, do substrato e tipo de acabamento.

EMBALAGEM

- * Barrica em Kraft com 25 ou 50 Kg

VALIDADE / ESTOCAGEM

- * A validade do produto será contada a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não seja violada e mantida em local coberto, seco e arejado em temperatura entre 10 °C e 35 °C, conforme prazos abaixo:
 - Barrica em Kraft: 12 meses
- * Empilhamento máximo:
 - Barricas: 3 unidades

IMPORTANTE

- * Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.
- * A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.
- * A remoção de sujeiras e respingos deve ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.
- * O perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao controle da **USI MASSA**, tais como preparo correto das superfícies, condições climáticas, técnicas de aplicação entre outros.
- * O **GRAFILITY** já vem pronto para uso.
- * Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.
- * Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do revestimento decorativo de base acrílica ou cimentícia, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o deslocamento do revestimento.

IMPORTANTE - LINHA MAREZIA

- * Quando realizado o preparo da superfície adequadamente, controla efetivamente a proliferação indesejada da população microbiana, evitando os prejuízos causados pelo aumento descontrolado no número de microorganismos prejudiciais que causam deteriorização do revestimento decorativo.

- * **USI MASSA** se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

CUIDADOS

- * Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.
- * Não incinerar ou reutilizar a embalagem.
- * Na aplicação do produto usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente ventilado.
- * Em contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundância. Caso ocorra irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão procure auxílio médico.
- * Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na junção entre piso e parede.
- * Não é recomendado à utilização do produto sobre superfícies impermeabilizadas.

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: CX. POSTAL 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

