

USI Rollecryl

Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e externas, dispensando pinturas posteriores.

CARACTERÍSTICAS

Argamassa decorativa à base de quartzo, resina acrílica, cal, cargas minerais inertes, microbiocidas, aditivo hidrorrepelente e água. Sua formulação especialmente desenvolvida confere excelente flexibilidade, **acabamento arredondado**, resistência à abrasão, ótima aderência e fácil aplicação.

Indicado para texturar paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto em área internas e externas.

Ideal para locais públicos com grande fluxo de pessoas permitindo um **acabamento fino, liso e arredondado, impedindo o arranhar da pele.**

CARACTERÍSTICAS - LINHA LITORAL

Argamassa decorativa resistente a intempéries tais como: sol, chuva, maresia e umidade relativa do ar. Possui em sua formulação aditivos que evitam aparecimento de fungos e algas em ambientes úmidos.

COR

Vide Catálogo.

Cores intensas para revestimentos decorativos acrílicos, recomendamos que seja feito somente para detalhes em fachadas. (faixas e molduras de até 1 m²).

Pequenas variações de tonalidades do USI ROLLECRYL ECÔNOMICO em relação ao USI SELADOR ACRÍLICO, podem ocorrer em virtude de tratar -se de produtos de bases e formulações diferentes, não interferindo porém no acabamento final.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95.

Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.

Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, devendo aguardar o tempo de cura indicado pelo fabricante.

Aplicar ROLLECRYL ECÔNOMICO sobre paredes de alvenaria com emboço ou reboco e concreto escovado.

Sobre reboco esperar tempo de cura de 28 dias. Sobre reboco novo esperar a secagem de aproximadamente 10 dias. Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.

PREPARO DA SUPERFÍCIE - LINHA LITORAL

Fazer uma limpeza mecânica para retirada de manchas e sujidades, após a lavagem aplicar sanitizante para total higienização com jateamento aspersão, pincel ou brocha sobre toda a superfície. Deixar agir e secar em média 24hs.

APLICAÇÃO

Aplicar USI SELADOR ACRÍLICO com rolo de lã e aguardar a secagem num período de 3 horas.

Em seguida aplicar com rolo cabelo de anjo camada uniforme de USI ROLLECRYL OU ROLLECRYL ECÔNOMICO.

Nas emendas, colar fita adesiva delimitando a aplicação. Antes de secar retirar a fita.

No reinício do trabalho, proteger a aplicação já existente, ou seja, aplicar fita adesiva sobre o USI ROLLECRYL seco, pois não deve haver sobreposição dos materiais.

O material tem tempo de secagem em torno de 20 min. ao toque e 7 dias para cura total.

CONSUMO

Aproximadamente 1,2 kg/m² a 3,0 kg/m². Variando em função do relevo do substrato e da espessura do material aplicado.

EMBALAGEM

Barrica em kraft com 50 kg.

VALIDADE / ESTOCAGEM

Produto válido por 12 meses. A validade do produto será contada a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não seja violada e mantida em local coberto, seco e arejado em temperatura entre 10° C e 35° C. Empilhamento máximo: 3 unidades

IMPORTANTE

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.

A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10° C e 35° C e umidade do ar inferior a 90%.

O ROLLECRYL ECÔNOMICO já vem pronto para uso porém, se for necessário diluir 5 % de água limpa para cada barrica de 50 kg, exercendo movimentos circulares para que a mistura se torne homogênea, é preciso repetir os mesmos procedimentos para cada barrica do produto.

Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do revestimento decorativo de base acrílica ou cimentícia, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o deslocamento do revestimento.

IMPORTANTE - LINHA LITORAL

Quando realizado o preparo da superfície adequadamente, controla efetivamente a proliferação indesejada da população microbiana, evitando os prejuízos causados pelo aumento descontrolado no número de microorganismos prejudiciais que causam deteriorização do revestimento decorativo.

A USI MASSA se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto à qualidade do material em teste de laboratório.

CUIDADOS

Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na junção entre piso e parede.

Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais. Não incinerar ou reutilizar a embalagem.

Na aplicação do produto usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente ventilado.

Em contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundância. Caso ocorra irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão procure auxílio médico.

ATENÇÃO

Os produtos preservarão suas características desde que armazenados corretamente e seguidas às instruções de uso, contidas na embalagem. O perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao controle da USI MASSA, tais como preparo correto das superfícies, condições climáticas, técnicas de aplicação entre outros.

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: Cx. POSTAL 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

