



USI Selador Acrílico

Primer base preparo de superfície para uso em texturas acrílicas.

CARACTERÍSTICAS

- * Desenvolvido especialmente para uso como base acrílica nas aplicações dos produtos da LINHA TEXTURATTO.
- * Produto à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e pigmentos.
- * Aplicar sempre a mesma cor de SELADOR ACRÍLICO e revestimentos decorativos PINTCOR para garantir sempre um perfeito acabamento.
- * Indicado para revestimentos em ambientes internos e externos, conforme especificação da ABNT NBR 11.702 tipo 4.1.6

COR

Consulte nosso Catálogo.

- * Pequenas variações de tonalidades do USI SELADOR ACRÍLICO em relação aos revestimentos decorativos TEXTURATTO, podem ocorrer em virtude tratar-se de produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamento final da textura aplicada.
- * Outras cores serão desenvolvidas sob consulta.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- * De acordo com a norma ABNT NBR 13.245 de 02/95.
- * Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes.
- * Executar a aplicação sobre reboco sarrafeado e desempenado com cura mínima de 28 dias.
- * Em caso de imperfeições na superfície, regularizar previamente com argamassa apropriada.
- * Substratos como reboco fraco, caiação, fibro-cimento, gesso, pintura nova ou antiga devem ser retiradas as partes soltas, depois lixados. Posteriormente aplicação do USI SELADOR ACRÍLICO.

APLICAÇÃO

- * Aplicar USI SELADOR ACRÍLICO com rolo de lã, pincel ou trincha e aguardar a secagem num período de 3 horas.

DILUIÇÃO

- * Pronto para uso.

CONSUMO

- * Aproximadamente 0,150 kg/m² a 0,250 kg/m².
- * A correta determinação do consumo é variável em função do relevo da superfície e porosidade do substrato.

EMBALAGEM

- * Barrica de 40 kg.

VALIDADE /ESTOCAGEM

- * Produto válido por 1 ano a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não seja violada e mantida em local coberto, seco e arejado em temperatura entre 10 °C e 35 °C.
- * Empilhamento máximo: 3 unidades.

IMPORTANTE

- * A aplicação do produto deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.
- * A remoção de sujeiras e respingos deve ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.
- * Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.
- * USI MASSA se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto a qualidade do material em teste de laboratório.

CUIDADOS

- * Conservar a embalagem fechada e fora do alcance de crianças e animais.
- * Não incinerar ou reutilizar a embalagem.
- * Na aplicação do produto usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente ventilado.
- * Em contato com os olhos ou pele, lavar com água corrente em abundância. Caso ocorra irritação da pele ou olhos, alteração nas vias respiratórias ou ingestão procure auxílio médico.

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: CX. POSTAL 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

