

# USI Stonecryl

Revestimento decorativo destinado a fachadas, paredes internas e externas, dispensando pinturas posteriores.

## CARACTERÍSTICAS

- \* Argamassa decorativa com efeito de "massa raspada" ou flocado, destinado a fachadas, paredes internas e externas e muros de alvenaria estrutural.
- \* Produto desenvolvido à base de dolimitas, resina acrílica, pigmentos e cargas minerais inertes, microbiocidas, e aditivo hidrorrepelente a água, proporcionando uma grande capacidade de cobertura, excelente acabamento, grande durabilidade.

## CARACTERÍSTICAS LINHA LITORAL

- \* Argamassa decorativa resistente a intempéries tais como: sol, chuva, maresia e umidade relativa do ar. Possui em sua formulação aditivos que evitam aparecimento de fungos e algas em ambientes úmidos.

## COR

- \* Consulte nosso catálogo.
- \* Cores intensas para revestimentos decorativos acrílicos, recomendamos que seja feito somente para detalhes em fachadas. (faixas e molduras de até 1 m<sup>2</sup>). Outras cores são desenvolvidas sob consulta.
- \* Pequenas variações de tonalidades do STONECRYLL em relação ao USI SELADOR ACRÍLICO podem ocorrer em virtude de tratar-se de produtos de bases e texturas diferentes, entretanto não interferindo no acabamento final.

## PREPARODA SUPERFÍCIE

- \* Lavar, raspar e escovar a superfície eliminando partes soltas, poeira, manchas de gordura, mofo e outros eventuais contaminantes como óleo.
- \* Reboco novo esperar tempo de cura de 28 dias.
- \* Aplicar STONECRYL sobre paredes de alvenaria com emboço ou concreto.
- \* Em imperfeições profundas regularizar previamente com argamassa apropriada.

## PREPARO DASUPERFÍCIE- LINHA LITORAL

- \* Fazer uma limpeza mecânica para retirada de manchas e sujidades, após a lavagem aplicar sanitizante para total higienização com jateamento aspersão, pincel ou brocha sobre toda a superfície. Deixar agir e secar em média 24hs.

## APLICAÇÃO MANUAL

- \* Aplicar USI SELADOR ACRÍLICO com rolo de lã e aguardar a secagem num período de 3 horas.
- \* Para aplicação manual, espalhar desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso), retirar o excesso do produto inclinando levemente a desempenadeira. Com auxílio de desempenadeira de PVC realizar o acabamento.
- \* Utilizar fita crepe para criar frisos na argamassa ou aplicar sobre o revestimento seco para disfarçar as emendas, obtendo um painel homogêneo.
- \* Ainda em estado plástico, conferir o acabamento final com desempenadeira de PVC branca em movimentos circulares, mantendo-a sempre limpa em água.

## APLICAÇÃO MECANICA

- \* Adicionar 5% de água (2litros) no revestimento, iniciar a aplicação com máquina de projeção para revestimentos/texturas, com bico de 4 mm. Aplicar em uma única camada, com movimentos contínuos e uniformes, cobrindo toda superfície.
- \* Para aplicação direta sobre alvenarias, espalhar o material com desempenadeira de aço inox (específica para aplicação de gesso), isenta de ferrugem, em uma camada fina preenchendo toda a superfície.
- \* Aguardar a cura inicial (ao toque), para em seguida iniciar a aplicação com máquina de projeção, com bico de 4 mm.

- \* A secagem final do produto se dá em 7 dias, quando submetido diretamente a condições climáticas normais, evitando dias de forte insolação, vento ou chuva.

## CONSUMO

- \* Aproximadamente 2,5 kg/m<sup>2</sup> a 4,0 kg/m<sup>2</sup>, dependendo do acabamento e substrato.

## EMBALAGEM

- \* Barrica em Kraft com 25 ou 50 kg

## VALIDADE /ESTOCAGEM

- \* Produto válido por 12 meses. A validade do produto será contada a partir da data de fabricação, desde que a embalagem não seja violada e mantida em local coberto, seco e arejado em temperatura entre 10 °C e 35 °C.
- \* Empilhamento máximo: 3 unidades

## IMPORTANTE

- \* Com incidência de chuvas, recomenda-se retardar a aplicação do material, pois a intempérie poderá causar manchas, se a pega inicial não estiver consolidada.
- \* **Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomendamos que seja feita a compra total por pano de fachada.**
- \* A aplicação dos produtos deve acontecer em temperatura entre 10 °C e 35 °C e umidade do ar inferior a 90%.
- \* Em dias quentes, evitar a aplicação do produto no período de maior calor.
- \* A remoção de sujeiras e respingos deve ser feita utilizando água, detergente neutro e esponja macia.
- \* Quando houver infiltração de água, o problema deve ser eliminado com a impermeabilização da área afetada, pois a água durante o processo de cura afeta a qualidade final do produto.
- \* O perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao controle da USI MASSA, tais como preparo correto das superfícies, condições climáticas, técnicas de aplicação entre outros.
- \* Superfícies de EPS recomendamos consultar o fabricante a fim de obter orientações de qual produto deverá ser aplicado antes do revestimento decorativo de base acrílica ou cimentícia, evitando o desenvolvimento de algas para que não ocorra o deslocamento do revestimento.

## IMPORTANTE - LINHA LITORAL

- \* Quando realizado o preparo da superfície adequadamente, controla efetivamente a proliferação indesejada da população microbiana, evitando os prejuízos causados pelo aumento descontrolado no número de microorganismos prejudiciais que causam deterioração do revestimento decorativo.

- \* USI MASSA se reserva ao direito de dispensar qualquer garantia quando não forem seguidas as instruções deste boletim, por não ter o controle das condições de aplicação do produto em obras, responsabilizando-se quanto a qualidade do material em teste de laboratório.

## CUIDADOS

- \* Recomenda-se ao profissional o uso de óculos e luvas de borracha.
- \* Não reutilizar a embalagem após o uso. Manter a embalagem fechada e fora do alcance de crianças. Se ingerido, procurar auxílio médico. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar o local atingido com água corrente e procurar um médico imediatamente.
- \* Recomendamos a utilização de rodapé a fim de proteger o revestimento na junção entre piso e parede.
- \* Não é recomendado à utilização do produto sobre superfícies impermeabilizadas.

## ATENÇÃO

- \* Os produtos preservarão suas características desde que armazenados corretamente e seguidas às instruções de uso, contidas na embalagem. O perfeito desempenho do material depende de fatores alheios ao controle da USI MASSA, tais como preparo correto das superfícies, condições climáticas, técnicas de aplicação entre outros.

USI ARGAMASSAS LTDA

(11) 4735-3522

EST. DO TABOÃO PARATEÍ, KM 3,5 • 08710-971 • MOGI DAS CRUZES, SP

WWW.USIMASSA.COM.BR • USIMASSA@USIMASSA.COM.BR

CORRESPONDÊNCIA: CX. POSTAL 292 • CEP 07400-970 • ARUJÁ, SP

